

Мобильный комплекс связи ЦИРКОН-В

Специализированное оборудование, предназначенное для оперативного разворачивания узла связи в условиях, где отсутствуют необходимые инфраструктурные условия, а также на производственных, транспортных и строительных площадках. Комплекс обеспечивает полностью автономное и функциональное рабочее место благодаря встроенному аккумулятору с ёмкостью 6 Ач, что позволяет поддерживать связь в любых условиях.

- Особенности и основные функциональные возможности:
- Функционирование под управлением
- ОС Astra Linux
- Пассивное охлаждение (бесшумная работа)
- Встроенный календарь с функциями планирования, адресная книга, отображение статусов доступности (опционально)
- Работа в режиме шеф-секретарь
- Возможность работы на сетях различного уровня конфиденциальности
- «Горячие клавиши» для основных абонентов и диспетчерских функций
- Работа с АТС через двухпроводные соединительные линии FXO
- Различные варианты исполнений
- Аппаратные и программные меры обеспечения защиты информации

Характеристики	Значение
Конструктивное исполнение	Исполнение 1.1, 1.10 согласно ГОСТ Р В 20.39.304-98, может меняться по требованию Заказчика
Видеокамера	Встроенная, 2Мп, разрешение – 1920x1080
Аудиоинтерфейсы	Вход: микрофонный 1x3,5мм jack Выход: линейный 1x3,5мм jack
Интерфейсы USB	2 x USB 3.0
Голосовые кодеки	G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.729, OPUS, AAC-LC, AAC-LD
Протоколы передачи видеоконтента	BFCP (RFC 4562), H.239
Обмен электронной корреспонденцией	Почтовый клиент
Дисплей	17 дюймов, разрешение 1920x1080 (16:9)
Сетевые интерфейсы	10x100Base-TX/1000Base-T
Видеоинтерфейсы	HDMI-вход – 1 шт, HDMI-выход – 1 шт.
Протоколы сигнализации	SIP, H.323
Видеокодеки	H.264, H.265
Совместимость с оборудованием ВКС других производителей	«Polycom», «LifeSize», «Cisco/Tandberg» и другие
Система электропитания	220В (через блок питания) или 48В (без блока питания)
Питание от источников	АКБ (6 А*ч), возможна поставка с дополнительным мобильным батарейным модулем