

## **ОНИКС**

Пульт оперативной связи (ПОС), предназначен для совершения видео и телефонных звонков. Рекомендуется для применения на предприятиях, где действует режим обеспечения защиты передачи информации.

Функциональные возможности:

- Функционирование под управлением ОС Astra Linux
- Пассивное охлаждение (бесшумная работа)
- Встроенный календарь с функциями планирования, адресная книга, отображение статусов доступности (опционально)
- Работа в режиме шеф-секретарь
- Возможность работы на сетях различного уровня конфиденциальности
- «Горячие клавиши» для основных абонентов и диспетчерских функций
- Работа с АТС через двухпроводные соединительные линии FXO
- Различные варианты исполнений
- Аппаратные и программные меры обеспечения защиты информации.

<b>Характеристики</b>	<b>Значение</b>
Операционная система общего назначения	Astra Linux SE
Конструктивное исполнение	Настольное
Сетевые интерфейсы	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - 2 шт. Оникс 10" - 1 шт.
Протокол для установления/завершения аудио- и видеовызовов	SIP, H.323, BFCP, H.239
Протоколы удаленного доступа	SSH, http/https
Кодеки для работы с аудио	G.711a, G.711u, G.728, G.729a, G.722, G.722.1, G.723.1, OPUS
Возможности адресной книги	Поддержка локальных каталогов (Мои контакты) Корпоративный каталог (через LDAP) История вызовов с полученными, совершенными и пропущенными вызовами с указанием даты и времени
Подключаемые модули	Дополнительная телефонная трубка Внешний микрофон Внешняя акустическая система
Разрешение	1080p (1920x1080)
Аудиоинтерфейсы	Вход TRS jack 3,5 мм - 1 шт. Выход TRS jack 3,5 мм - 1 шт.
Прочие интерфейсы	SFP с поддержкой модулей 1000Base-X - 1 шт. USB 2.0 – 1 шт. (Оникс 10" - 0 шт.) USB 3.0 – 2 шт. (Оникс 10" - 1 шт.) Слот для накопителя формата CFast – 1 шт. Вход FXO – 1 шт. (опционально)
Протокол передачи трафика реального времени	RTP, RTCP
Сетевые протоколы	IPv4, DHCP, DNS, NTP
Транспортные протоколы	TCP, UDP

Электропитание	Номинальное напряжение переменного тока 220 В, 50 Гц
Средняя наработка на отказ, ч., не менее	14 000
Потребляемая мощность, Вт	Не более 200
Размеры, мм	10 дюймов: 206 x 317 x 160 15 дюймов: 272 x 449 x 157 21 дюйм: 400 x 586 x 300