

Технические характеристики сервера ВКС САПФИР

Характеристики	Значение
Количество подключений (абонентов) всего, в селекторном режиме	До 250 Full HD абонентов (зависит от конфигурации и количества плат обеспечения микширования видеопотоков)
Количество одновременных уникальных раскладок у абонентов	До 40 Full HD (зависит от конфигурации и количества плат обеспечения микширования видеопотоков)
Протоколы сигнализации	SIP, H.323, BFCP, H.239
Кодеки для работы с аудио	G.711, G.723.1, G.722, G.729a, OPUS, G.722.1, AAC-LC, AAC-LD
Кодеки для работы с видео	VP8, VP9, H.265, H.264, H.263
Стандарты видеоизображения	4K, 1080p, 720p, XGA, SVGA, VGA, 4CIF, CIF, QCIF, 4SIF, SIF, QSIF
Поддерживаемые разрешения передаваемых потоковых видеоданных	UHD 4K (3840x2160) — 30 FPS; 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), w576p (1024x576), w448p (768x448), w288p (512x288) — 60 FPS
Интерфейсы с внешней сетью	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Габариты, масса	Ширина — 383 мм Высота — 408 мм Глубина — 176 мм Масса — не более 12 кг (с учетом установленных плат)